China Super Switch repackaging of Ztron II

SWAD8 6 X 8 X X X X X X

A	24 VDC
B	220 VAC
A	无延时，高报
B	0-90S延时，高报
C	无延时，低报
D	0-90S延时，低报
0	整体
5	分体，带7.6m分体电缆
0	Without HDSP
1	With HDSP
0	无 1-1/4" 转换接头
1	带 1-1/4" 转换接头

探头选型

	过程条件	标准安装	探头材质	插入长度mm
01	13.8Bar@232℃	3/4"NPT	316SS/PEEK	18"/36"
02	13.8Bar@177℃	3/4"NPT	316SS/PEEK	
04	13.8Bar@177℃	3/4"NPT	316SS/PEEK	
05	69Bar@38℃，13.8Bar@232℃	3/4"NPT	316SS/TFE	18"/36"
06	69Bar@38℃，34.5Bar@149℃	3/4"NPT	TFE	
07	3.4Bar@149℃	三端卡盘	316SS/TFE	
08	3.4Bar@149℃	3/4"NPT	PFA	
41	13.8Bar@260℃	3/4"NPT	316SS/PEEK	19“（483mm)
42	13.8Bar@260℃	3/4"NPT	316SS/PEEK	26"(660mm)
43	13.8Bar@260℃	3/4"NPT	316SS/PEEK	34"(864mm)
44	13.8Bar@260℃	3/4"NPT	316SS/PEEK	38.5'(978mm)
45	13.8Bar@260℃	3/4"NPT	316SS/PEEK	43'(1092mm)
61	0.1Bar@82℃	203×203mm方孔	304SS/聚胺酯	
78	0.1Bar@850℃	1 1/4"NPT	304SS/陶瓷	18"/36"

CSL长度mm	备注	
3.5"/10"	通用型	
3.5"/10"	软缆探头，一般场合	
3.5"/10"	浮顶罐（带黄铜重锤）	
3.5"/10"	通用型/高压	
	腐蚀物料/高压	
	卫生型/低压	
	腐蚀液体	
9.5"(241mm)	飞灰应用,用于无保温层场合	
16.5"(419mm)	飞灰应用，用于保温层厚度<200mm场合	
24.5"(622mm)	飞灰应用，用于保温层厚度<250mm场合	
29"(737mm)	飞灰应用，用于保温层厚度<330mm场合	
33.5'(851mm)	飞灰应用，用于保温层厚度<400mm场合	
	重载、堵煤应用	
3.5"/10"	高温应用	