

重锤式灰粉物位计 SWLXT

简单介绍

使用前设定测量尺寸。在测量范围内可随意设置测量尺寸。测量值以 DC 4-20 mA 的脉冲输出。每个行动和情况都由控制器里的一片微型电子计来处理,任何异常比如电线未连接或者浸水重都会在发光2级管上出现信号或显示出来。日本东和 TOWA 重锤式料位计。

日本东和 TOWA 重锤式料位计 的详细介绍

精确测量所存放的粉粒状物品的水平高度,本产品不受尘土的影响。

型号	SWLXT120AP1	SWLXT200AP
测量范围	0-12m	0-20m
测量	脉冲	
测量绳	钢丝绳 2 mmΦ, SUS304	
电机	单相 20 W 可逆 (50/60 Hz) 简单制动器	单相 20W 可逆 (50/60 Hz) 电磁制动器
输出	输出电流	DC 4-20 mA, 抵抗负荷: 350 W or <
	输出脉冲 启动输出	NPN 集电极开路输出 最大 40 mA (30 V or less), 过压: 1 V or <
	测量时输出	1 接点, AC 250 V/5 A, DC 30 V /5 A (抵抗负荷)
	反常输出	1 接点, AC 250 V/5 A, DC 30 V /5 A (抵抗负荷)
输入	无电压连接信号 (开始输入)	

测量分辨率	10cm	
精度	10cm	1% of F.S.
指示灯	电源 (黄色), 工作 (发光2级管上有2种颜色显示, 绿色:正常工作, 红色: 异常)	
升降速度	约 12米/分	约 13 米/分
定时功能	3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 60 min, 2 hrs, and 3 hrs (SWLXT-200AP 不能选择3min)	
电压	100 V AC or 200 V AC, 50/60 Hz	
功率消耗	70VA	
法兰尺寸	5K100A (SS400)	
环境温度	-10-50oC(没有结冰)	
主要材质	外壳和法兰: SS400, 表面: SS400, 电线: SUS304	
涂料色	Munsell 10YR 7.5 / 14 (黄色)	
重量	29千克	31千克
注意:电源电压要指定 100 V AC 或 200 V AC		

